SERIE ATENAS

Modelo *Model Modèle*	Cod.	P1	P2		I (A)		Ø Imp	Caudal / *Flow / Débit* (l/h)	Altura manométrica / *Height / Hateur* (m)														
		kW	kW	CV	1 ~ 230V	3 ~ 400V			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80
ATENAS 103 M	7078	0,95	0,5	**0,7**	4,2	-	1"		5200	4800	4100	3600	2400	1400									
ATENAS 104 M	7079	1,0	0,6	**0,8**	4,4	-	1¼"		5400	5000	4500	4200	3800	2900	1600	1200							
ATENAS 105 M	7080	1,25	0,75	**1**	6,0	-	1¼"			5200	4800	4600	4400	4000	3600	3200	2400	1600	1200				
ATENAS 106 M	7081	1,55	0,9	**1,2**	7,0	-	1¼"			5400	5200	5000	4700	4400	4200	3900	3600	3000	2400	1600	1200		
ATENAS 107 M	7082	1,8	1,2	**1,6**	8,5	-	1¼"				5400	5200	5000	4800	4600	4400	4000	3800	3600	3000	2400	2000	1000
ATENAS 107 T	7083	1,8	1,2	**1,6**	-	3,2	1¼"				5400	5200	5000	4800	4600	4400	4000	3800	3600	3000	2400	2000	1000
ATENAS 203 M	7084	1,8	1,1	**1,5**	8,0	-	2"			11600	10300	8900	7200	5100	2100								
ATENAS 203 T	7085	1,8	1,1	**1,5**	-	3,7	2"			11600	10300	8900	7200	5100	2100								
ATENAS 204 M	7086	2,3	1,5	**2**	10,5	-	2"			12200	11400	10400	9400	8200	7000	5500	3700	500					
ATENAS 204 T	7087	2,3	1,5	**2**	-	5,0	2"			12200	11400	10400	9400	8200	7000	5500	3700	500					
ATENAS 205 T	7088	2,8	2,2	**3**	-	5,6	2"				12100	11300	10300	9600	8700	7700	6600	5300	3800	1900			

Muy importante: No utilizar la bomba en agua con contenido de arena superior a 60 gr/cm3.