

## INTERRUPTORES DE NIVEL

Modelo <i>Model</i> <i>Modèle</i>	Tipo <i>Type</i>	Fluido <i>Fluid</i> <i>Fluide</i>	IP	Tensión max. <i>Max. voltage</i> <i>Voltage max.</i>	Intensidad max. <i>Max. intensity</i> <i>Intensité max.</i>	Longitud cable <i>Length of cable</i> <i>Longitude câble</i>
<b>HASA-85 2 mts.</b>	<b>Doble cámara</b> <i>Double chamber - Double chambre</i>	<b>Agua clara</b> <i>Clear water - Eau claire</i>	68	250 V	10 A	2 m.
<b>HASA-85 5 mts.</b>	<b>Doble cámara</b> <i>Double chamber - Double chambre</i>	<b>Agua clara</b> <i>Clear water - Eau claire</i>	68	250 V	10 A	5 m.
<b>HASA-85 10 mts.</b>	<b>Doble cámara</b> <i>Double chamber - Double chambre</i>	<b>Agua clara</b> <i>Clear water - Eau claire</i>	68	250 V	10 A	10 m.
<b>KEY</b>	<b>Cámara simple</b> <i>Simple chamber - Chambre simple</i>	<b>Agua clara</b> <i>Clear water - Eau claire</i>	68	250 V	10 A	2 m.
<b>ILA</b>	<b>Flotador con cuerda</b> <i>Floater with rope - flotteur avec corde</i>	<b>Agua clara</b> <i>Clear water - Eau claire</i>	40	250 V	6 A	---
<b>ILA-GASOIL</b>	<b>Flotador con cuerda</b> <i>Floater with rope - flotteur avec corde</i>	<b>Gasoil</b>	40	250 V	6 A	---
<b>AGUAS RESIDUALES</b>	<b>Estanco</b> <i>Sealed - Étanche</i>	<b>Aguas residuales</b> <i>Waste water - Eaux résiduelles</i>	68	250 V	10 A	5 m.
<b>RESIDUAL ATEX-EX</b>	<b>Ex II 16 Ex ia IIC T6</b>	<b>Aguas residuales</b> <i>Waste water - Eaux résiduelles</i>	68	13 V	21,4 mA	10 m.