

SERIE VTATEX

Modelo	C.V.	Corriente	Tensión V	Ø Salida	Paso Sólidos mm	Altura manométrica en m.c.a.	Caudal en l/h										Tipo Turbina			
							6000	12000	18000	24000	30000	36000	42000	45000	48000	51000		60000	72000	78000
VT-30/6 ATEX	3,5	trifásica	400	2"	40		15	13	11	8	6	3							Vórtex	
VT-30/9 ATEX	3,5	trifásica	400	2"	40		17	16	14	12	9	5	3						Vórtex	
VT-30/12 ATEX	3,5	trifásica	400	2"	40		21	19	17	14	12	9	5	3	2				Vórtex	
VT-30/16 ATEX	5	trifásica	400	2"	40		23	21	20	18	16	13	11	9					Vórtex	
VT-30/19 ATEX	5	trifásica	400	2"	40		27	25	24	21	19	17	15	12	6				Vórtex	
VT-30/22 ATEX	5	trifásica	400	2"	40		30	28	27	25	22	20							Vórtex	
VT-48/6 ATEX	5	trifásica	400	2 1/2"	65			15	14	13	12	10	8	7	6	5	3		Vórtex	
VT-48/10 ATEX	5	trifásica	400	2 1/2"	65			18	17	16	15	14	12	11	10	8	6	3	Vórtex	
VT-48/13 ATEX	5	trifásica	400	2 1/2"	65			21	20	19	18	17	15	14	13	11	9	6	4	Vórtex

Opcional: Instalación fija con pie de acoplamiento en todos los modelos.