

SERIE GT

Modelo Model Modèle	Cod.	P2		I (A)			Ø		Caudal / Flow / Débit (m³/h)	Altura manométrica / Height / Hauteur (m)										Ø Sólidos Solids Solides (mm)			
		kW	CV	3 ~ 230V	3 ~ 400V	3 ~ 690V	Asp	Imp		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30		32		
GT-32-I10	1400	0,75	1	3,3	1,9	-	1 ¼"	1 ¼"		17	14,5	10,5	6	0,5									6
GT-32-I50	1401	2,2	3	8,5	4,9	-	1 ¼"	1 ¼"				21	19	17,5	15,5	13,5	11	8	2				5
GT-40-I10	1402	1,1	1,5	4,3	2,5	-	1 ½"	1 ½"			27	22	15,5	8	0,5								10
GT-50-I25 B	1403	1,5	2	5,9	3,4	-	2"	2"			31	26	19	11	4								8
GT-50-I25	1404	2,2	3	8,5	4,9	-	2"	2"				40	36	26	12	5							16
GT-65-I35	1405	4	5,5	13,6	7,9	-	65	65				60	55	45	28	6							19
GT-65-I55	1406	5,5	7,5	-	18,8	10,9	65	65					65	62	60	52	45	30	15	5			19
GT-80-I40	1407	4	5,5	13,6	7,9	-	80	80			90	82	72	60	45	17							19