Serie BITURBINA (LATÓN)

Electrobombas centrífugas monobloc horizontal

APLICACIONES / APPLICATIONS / APPLICATIONS

ES Electrobombas biturbina ideales para grupos de presión, instalaciones industriales y agrícolas.

EN Twin-impeller electro-pumps suitable for pressure equipments, industrial and agricultural installations.

FR Électropompes biturbine idéales pour groupes de pression, installations industrielles et agricoles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tipo *Type*	Caudal (l/h) *Flow / Débit*	Altura manom. (m) *Height / Hateur*	r.p.m.	IP	Aislamiento *Isolation*	Refrigeración *Cooling / Refroidissement*	Temp. max. (ºC)	Turbina *Impeller / Turbine*
Biturbina *Twin impeller / Biturbines*	37000 - 700	20 - 98	2850	44	F	**Ventilación externa** *External ventilation* *Ventilation externe*	80	**Cerrada** *Closed / Fermé*

MATERIALES / MATERIALS / MATÉRIAUX

Cuerpo bomba - *Pump body - Corps de pompe*	**Fundición G20** - *G20 Cast iron - Fonte G20*
Cuerpo aspiración - *Suction body - Corps d'aspiration*	**Fundición G20** - *G20 Cast iron - Fonte G20*
Turbinas - *Impellers - Turbines*	**Latón** - *Brass - Laiton*
Disco intermedio - *Intermediate disc - Disque intermédiaire*	**Fundición G20** - *G20 Cast iron - Fonte G20*
Eje - *Shaft - Arbre*	**Acero inoxidable AISI 303/304** - *AISI 303/304 Stainless steel - Acier inoxydable AISI 303/304*
Cierre mecánico - *Mechanical seal - Fermeture mecánique*	**Cerámica/Grafito** - *Ceramic/Graphite - Céramique/Graphite*

CURVA / CURVE / COURBE

Modelo *Model* *Modèle*	Cod.	P2		I (A)				Ø		Caudal / *Flow / Débit* (l/h)	Altura manométrica / *Height / Hateur* (m)																	
		kW	CV	1 ~ 230V	3 ~ 230V	3 ~ 400V	3 ~ 690V	Asp	Imp		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	98
HT-80	1010	0,6	**0,8**	-	2,6	1,5	-	1¼"	1"		3500	2900	2000	1500	700												
HM-80	1011	0,6	**0,8**	4,5	-	-	-	1¼"	1"		3500	2900	2000	1500	700												
HT-100	1012	0,75	**1**	-	3,2	1,8	-	1¼"	1"		4500	4000	3300	2400	1500	1000											
HM-100	1013	0,75	**1**	5,2	-	-	-	1¼"	1"		4500	4000	3300	2400	1500	1000											
HT-150	1014	1,1	**1,5**	-	4,8	3	-	1¼"	1"			6000	5200	4800	3600	2400	900										
HM-150	1015	1,1	**1,5**	8	-	-	-	1¼"	1"			6000	5200	4800	3600	2400	900										
HT-200	1016	1,5	**2**	-	6,4	3,8	-	1¼"	1"			7500	6900	6400	6000	5200	4600	3600	2400	900							
HM-200	1009	1,5	**2**	11,5	-	-	-	1¼"	1"			7500	6900	6400	6000	5200	4600	3600	2400	900							
HT-305	1017	2,2	**3**	-	9	5,2	-	1¼"	1"					9600	9000	8400	7200	6200	3800	1400							
HT-400	1018	3	**4**	-	14	8	-	1½"	1¼"							9600	8400	7500	6200	4800	2600						
HT-550	1019	4	**5,5**	-	17	10	-	1½"	1¼"						10800	10400	9800	9000	8400	7400	6000	4600	2800	1000			
HT-750	1412	5,5	**7,5**	-	-	14,7	8,5	1½"	1¼"									15000	13800	12500	10900	8900	6700	4000			
HT-1000	1413	7,5	**10**	-	-	17,2	9,5	2"	1¼"								30000	28000	26000	24000	20000	16000	12000	6000			
HT-1300	1414	9,2	**12,5**	-	-	18,9	10,4	2"	1¼"									30000	28000	26000	24000	20000	18000	13000	7500	800	
HT-1500	1415	11	**15**	-	-	20,4	11,3	2"	1¼"						37000	36000	34000	33000	32000	31000	29000	27000	25000	20000	16000	10500	4500

EQUIPOS / EQUIPMENTS / ÉQUIPEMENTS

CENTRIBOX
(Pg. 86-87)

CENTRILOGIC
(Pg. 86-87)

INDUSTRIALES
(Pg. 89,91,92)