APLICACIONES / APPLICATIONS / APPLICATIONS

ES | Electrobombas robustas de gran caudal y baja presión ideales para riegos de goteo y canales abiertos.

EN | Robust electro-pumps of high flow and low pressure suitable for drip irrigation and open channels.

FR | Électropompes robustes à grand débit et basse pression idéales pour l'irrigation par égouttement et canaux ouverts.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tipo *Type*	Caudal (l/h) *Flow / Débit*	Altura manom. (m) *Head / Hauteur*	r.p.m.	IP	Aislamiento *Isolation*	Refrigeración *Cooling / Refroidissement*	Temp. max. (ºC)
Gran caudal *High flow / Grand débit*	56000 - 1500	3 - 28	2850	44	F	**Ventilación externa** *External ventilation / Ventilation externe*	80

MATERIALES / MATERIALS / MATÉRIAUX

ES
Cuerpo bomba: Fundición G20.
Cuerpo unión: Fundición G20.
Turbina: Bronce (RGM/T-8-10)
Latón (RGM/T-15-20)
Fundición G20 (RGM/T-17/2-20/2).
Eje: Acero inoxidable AISI 304
Acero inoxidable AISI 416
Acero inoxidable AISI 303.
Cierre mecánico: Cerámica/Grafito.

EN
Pump body: G20 Cast iron.
Union body: G20 Cast iron.
Impeller: Bronze (RGM/T-8-10)
Brass (RGM/T-15-20)
Cast iron G20 (RGM/T-17/2-20/2).
Shaft: AISI 304 Stainless steel
AISI 416 Stainless steel
AISI 303 Stainless steel.
Mechanical seal: Ceramic/Graphite.

FR
Corps de pompe: Fonte G20.
Corps d'union: Fonte G20.
Turbine: Bronze (RGM/T-8-10)
Laiton (RGM/T-15-20)
Fonte G20 (RGM/T-17/2-20/2).
Arbre: Acier inoxydable AISI 304 (RGM/T-8-10)
Acier inoxydable AISI 416 (RGM/T-15-20)
Acier inoxydable AISI 303 (RGM/T-17/2-20/2).
Garniture mécanique: Céramique/Graphite.

CURVA / CURVE / COURBE

Modelo *Model* *Modèle*	Cod.	P2		I (A)			Ø		Caudal / *Flow / Débit* (l/h)	Altura manométrica / *Head / Hauteur* (m)														
		kW	CV	1 ~ 230V	3 ~ 230V	3 ~ 400V	Asp	Imp		6	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	24	26	28
RGT-8	1051	0,6	**0,8**	-	2,6	1,5	1½"	1¼"		14700	12700	11900	10500	9100	8000	4800	1500						
RGM-8	1052	0,6	**0,8**	4,5	-	-	1½"	1¼"		14700	12700	11900	10500	9100	8000	4800	1500						
RGT-10	1053	0,75	**1**	-	3	1,8	1½"	1¼"		19200	17100	16100	15000	14400	13300	9200	4800	1800					
RGM-10	1054	0,75	**1**	5	-	-	1½"	1¼"		19200	17100	16100	15000	14400	13300	9200	4800	1800					
RGT-15	1677	1,1	**1,5**	-	5,9	3,4	2"	2"		27000	26400	25600	24300	23500	22600	21700	20700	18600	16100	13000	8000		
RGM-15	1678	1,1	**1,5**	9,2	-	-	2"	2"		27000	26400	25600	24300	23500	22600	21700	20700	18600	16100	13000	8000		
RGT-20	1679	1,5	**2**	-	7,2	4,2	2"	2"		29200	28600	27900	25800	25200	24400	23600	22800	21000	19000	17000	14300	11000	6000
RGM-20	1680	1,5	**2**	11,5	-	-	2"	2"		29200	28600	27900	25800	25200	24400	23600	22800	21000	19000	17000	14300	11000	6000

Modelo *Model* *Modèle*	Cod.	P2		I (A)			Ø		Caudal / *Flow / Débit* (l/h)	Altura manométrica / *Head / Hauteur* (m)														
		kW	CV	1 ~ 230V	3 ~ 230V	3 ~ 400V	Asp	Imp		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
RGT-S-17/2	1049	1,1	**1,5**	-	4,8	2,8	3"	3"		51500	48000	45000	40600	35300	29500	24000	18000	9000	2000					
RGM-S-17/2	1050	1,1	**1,5**	8,5	-	-	3"	3"		51500	48000	45000	40600	35300	29500	24000	18000	9000	2000					
RGT-S-20/2	1064	1,5	**2**	-	6,7	3,8	3"	3"		56000	53500	51000	47000	43000	38500	34000	28000	19000	12000	2000				
RGM-S-20/2	1039	1,5	**2**	10	-	-	3"	3"		56000	53500	51000	47000	43000	38500	34000	28000	19000	12000	2000				