



ENVASE SALES POLIFOSFATOS 0,5 KG.

## APLICACIONES / APPLICATIONS / APPLICATIONS

**ES** Descalcificador doméstico de material atóxico para proteger de la cal y la corrosión la lavadora y el lavavajillas con una fácil instalación. Sustituir la carga de polifosfato aproximadamente cada 6 meses si antes no se ha disuelto.

**EN** Water softener made of non-toxic materials intended for household use for preventing limescale and the corrosion of washing machines. Easy to install. Replace the polyphosphate load approximately once every six months if it has not dissolved before.

**FR** Adoucisseur domestique en matériel atoxique facile à installer pour protéger le lave-linge et le lave-vaisselle contre le calcaire et la corrosion. Changer la charge de polyphosphate tous les 6 mois à peu près ou avant si celle-ci s'est dissoute.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gama Range Gamme	Tipo Type	Caudal max. Max. Flow Débit max.	Presión max. Max. pressure Pression max.	Temp. max.	Dureza max. Agua Max. Hardness water Dureté max. eau	Contenido Polifosfatos Polyphosphate content Teneur en polyphosphates	Conexiones Connections	Dimensiones Dimensions
DOSAL 3/4"	Descalcificador doméstico Water softener Adoucisseur domestique	1.000 l/h	7 BAR	35 °C	50 °F (500ppm CaCo3)	150 gr	3/4"	70x130 mm

## MATERIALES / MATERIALS / MATÉRIAUX

Cabezal - Head - Tête	Polipropileno reforzado - Reinforced polypropylene - Polypropylène renforcé
Vaso transparente - Transparent container - Réservoir transparent	SAN
Junta tórica - O'ring - Joint torique	EPDM
Juntas planas - Flat joints - Joints plats	PVC



## APLICACIONES / APPLICATIONS / APPLICATIONS

**ES** Pequeño filtro de impurezas de material atóxico ideal para la protección de griferías, máquinas industriales e instalaciones de riego.

**EN** Small impurity filter made of non-toxic materials for the protection of valves, industrial machines, and irrigation installations.

**FR** Petit filtre d'impuretés en matériel atoxique idéal pour la protection de robinetterie, machines industrielles et installations d'arrosage.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gama Range Gamme	Tipo Type	Caudal max. Max. Flow Débit max.	Presión max. Max. pressure Pression max.	Temp. max.	Grado filtración Filtering degree Degré filtration	Conexiones Connections	Dimensiones Dimensions
MICRO 3/8"	Filtro impurezas Impurity filter Filtre d'impuretés	500 l/h	7 BAR	45 °C	300 micras 300 microns	3/8"	75x50x65 mm

## MATERIALES / MATERIALS / MATÉRIAUX

Cabezal - Head - Tête	Polipropileno reforzado - Reinforced polypropylene - Polypropylène renforcé
Vaso transparente - Transparent container - Réservoir transparent	SAN
Junta tórica - O'ring - Joint torique	EPDM
Cartucho filtrante lavable - Washable filtering cartridge - Cartouche filtrante lavable	Acero inoxidable 'AISI 304' - 'AISI 304' Stainless steel - Acier inoxydable 'AISI 304'