



APLICACIONES

Depósitos expansores de membrana fija ideales para instalaciones de grupos de presión para hidrocarburos.

APPLICATIONS

Fixed membrane expander tanks suitable for installations of pressure units for hydrocarbons.

APPLICATIONS

Réservoirs épandeurs à membrane fixe idéaux pour installations de groupes de pression pour hydrocarbures.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad: 5 l. - 24 l.

Presión máxima: 8 - 10 BAR

Depósitos construidos con chapa de acero embutido con pintura exterior epoxi de larga duración color rojo.

Membrana fija apta para contener hidrocarburos.

Temperatura del líquido: -10°C/100°C.

Homologados y conformes a la directiva 2014/68/UE.

CHARACTERISTICS

Capacity: 5 l. - 24 l.

Max. pressure: 8 - 10 BAR

Tanks made of embossed steel sheet with long-live epoxy red exterior paint.

Fixed membrane suitable for containing hydrocarbons.

Temperature of liquid: -10°C / 110°C.

Approved and in accordance with 2014/68/UE standard.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité: 5 l. - 24 l.


Pression max.: 8 - 10 BAR

Réservoirs construits en tôle en acier embouti avec peinture extérieure epoxi à longue durée de couleur rouge.

Membrane fixe appropriée pour contenir des hydrocarbures.

Température de liquide: -10°C/110°C.

Homologués et conformes à la directive 2014/68/UE.



Modelo Model Modèle	Código Code	Capacidad Capacity Capacité (L)	Presión máx. Max. pressure Pression max. (BAR)	Presión prec. Tara pressure Pression tare (BAR)	Dimensiones Dimensions (mm)			Peso Weight Poids (Kg)	Embalaje (mm) Packaging Emballage		
					A	C	Ø		X	Y	Z
Hidrocarburos 5 l.	2530	5	10	1,5	200	250	¾"	2	210	210	260
Hidrocarburos 8 l.	2531	8	10	1,5	200	340	¾"	2,5	210	210	355
Hidrocarburos 18 l.	2532	18	10	1,5	270	320	¾"	3,2	280	280	320
Hidrocarburos 24 l.	2529	24	8	1,5	320	430	¾"	4,2	325	325	430